

Technisch reglement ADPCR

versie: 26-3-banden

<u>944 Cup</u>	<u>4</u>
<u>Artikel 1 - TOEGELATEN AUTO'S</u>	<u>4</u>
<u>Artikel 2 - TECHNIEK ALGEMEEN</u>	<u>4</u>
<u>Artikel 3 - TOEGESTANE OF VERPLICHTE WIJZIGINGEN</u>	<u>4</u>
<u>Artikel 4 - MINIMUM WAGENGEWICHT</u>	<u>4</u>
<u>Artikel 5 – VEILIGHEID</u>	<u>4</u>
<u>Artikel 6 - MOTOR</u>	<u>5</u>
<u>Artikel 7 - OVERBRENGING</u>	<u>6</u>
<u>Artikel 8- ONDERSTEL / STUURINRICHTING</u>	<u>6</u>
<u>Artikel 9 - WIELEN / BANDEN</u>	<u>6</u>
<u>Artikel 10 - GRONDSPELING</u>	<u>7</u>
<u>Artikel 11- REMMEN</u>	<u>7</u>
<u>Artikel 12 - CARROSSERIE</u>	<u>7</u>
<u>Artikel 13 - ELEKTRISCH SYSTEEM</u>	<u>8</u>
<u>Artikel 14 - BRANDSTOF / BRANDSTOF CIRCUIT</u>	<u>8</u>
<u>Artikel 15 - GELUID</u>	<u>8</u>
<u>Artikel 16 - DATALOGGING</u>	<u>8</u>
<u>Artikel 17 – STRAFFEN OP NIET VOLDOEN AAN HET TECHNISCH REGLEMENT</u>	<u>8</u>
<u>Boxster Cup</u>	<u>9</u>
<u>Artikel 1 - TOEGELATEN AUTO'S</u>	<u>9</u>
<u>Artikel 2 - TECHNIEK ALGEMEEN</u>	<u>9</u>
<u>Artikel 3 - TOEGESTANE OF VERPLICHTE WIJZIGINGEN</u>	<u>9</u>
<u>Artikel 4 - MINIMUM GEWICHT</u>	<u>9</u>
<u>Artikel 5 – VEILIGHEID</u>	<u>9</u>
<u>Artikel 6 - MOTOR</u>	<u>10</u>
<u>Artikel 7 - OVERBRENGING</u>	<u>11</u>
<u>Artikel 8- ONDERSTEL / STUURINRICHTING</u>	<u>11</u>
<u>Artikel 9 - WIELEN / BANDEN</u>	<u>11</u>
<u>Artikel 10 - GRONDSPELING</u>	<u>11</u>
<u>Artikel 11- REMMEN</u>	<u>11</u>
<u>Artikel 12 - CARROSSERIE</u>	<u>12</u>
<u>Artikel 13 - ELEKTRISCH SYSTEEM</u>	<u>12</u>
<u>Artikel 14 - BRANDSTOF / BRANDSTOFVOORZIENING</u>	<u>12</u>
<u>Artikel 15 - GELUID</u>	<u>13</u>
<u>Artikel 16 – STRAFFEN OP NIET VOLDOEN AAN HET TECHNISCH REGLEMENT</u>	<u>13</u>
<u>Artikel 17 Slotbepaling</u>	<u>13</u>
<u>Cayman Cup</u>	<u>14</u>
<u>Artikel 1 - TOEGELATEN AUTO'S</u>	<u>14</u>
<u>Artikel 2 - TECHNIEK ALGEMEEN</u>	<u>14</u>
<u>Artikel 3 - TOEGESTANE OF VERPLICHTE WIJZIGINGEN</u>	<u>14</u>

Artikel 4 – VERHOUDING GEWICHT-VERMOGEN	14
Artikel 5 – VEILIGHEID	14
Artikel 6 - KOELVLOEISTOF	15
Artikel 7- ONDERSTEL / STUURINRICHTING	15
Artikel 9 - WIELEN / BANDEN	15
Artikel 10 – GRONDSPELING	16
Artikel 11- REMMEN	16
Artikel 12 - CARROSSERIE	16
Artikel 13 - ELEKTRISCH SYSTEEM	17
Artikel 14 - BRANDSTOF / BRANDSTOFVOORZIENING	17
Artikel 15 - MOTOR	17
Artikel 16 – VERSNELLINGSBAK	17
Artikel 17- GELUID	18
Artikel 18 – STRAFFEN OP NIET VOLDOEN AAN HET TECHNISCH REGLEMENT	18
Artikel 19 - Slotbepaling	18
GT4 Cup	18
Artikel 1 – TOEGELATEN AUTO'S	18
Artikel 2 - BANDEN	18
Artikel 3 - SLEEPVOORZIENINGEN	18
Artikel 4 - GELUID	18
Artikel 5 – SPEEDLIMITER	18
Artikel 6 - BRANDSTOF	18
Artikel 7 – REGENLICHT	18
Artikel 8 – KOELVLOEISTOF	18
Artikel 9 – VERHOUDING GEWICHT-VERMOGEN	19
Artikel 10 – MOTOR	19
Artikel 11 – STRAFFEN OP NIET VOLDOEN AAN HET TECHNISCH REGLEMENT	19
Artikel 12 Slotbepaling	19
GT Cup	20
Artikel 1 – TOEGELATEN AUTO'S	20
Artikel 2 - BANDEN	20
Artikel 3 - SLEEPVOORZIENINGEN	20
Artikel 4 - GELUID	20
Artikel 5 – SPEEDLIMITER	20
Artikel 6 - BRANDSTOF	20
Artikel 7 – REGENLICHT	20
Artikel 8 – KOELVLOEISTOF	20
Artikel 9 – VERHOUDING GEWICHT-VERMOGEN	20
Artikel 10 – STRAFFEN OP NIET VOLDOEN AAN HET TECHNISCH REGLEMENT	21
Artikel 11 Slotbepaling	21
RS Cup	22
Artikel 1 – TOEGELATEN AUTO'S	22
Artikel 2 - BANDEN	22
Artikel 3 - SLEEPVOORZIENINGEN	22
Artikel 4 - GELUID	22

Artikel 5 – SPEEDLIMITER	22
Artikel 6 - BRANDSTOF	22
Artikel 7 – REGENLICHT	22
Artikel 8 – KOELVLOEISTOF	22
Artikel 9 – STRAFFEN OP NIET VOLDOEN AAN HET TECHNISCH REGLEMENT	22
Artikel 10 Slotbepaling	22
Appendix A: Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2025	24

944 Cup

Artikel 1 - TOEGELATEN AUTO'S

De Porsche 944 Normally Aspirated (NA), type 1 of type 2. In een wedstrijd (training, kwalificatie en race) mag een Deelnemer slechts één en dezelfde Porsche 944 inschrijven en ervan gebruik maken, behalve bij calamiteiten, na overleg en met toestemming van de Wedstrijdleiding in een vervangende en goedgekeurde Auto.

Met het aanbieden van de Auto bij de technische keuring verklaart de Deelnemer impliciet dat de Auto in alle opzichten voldoet aan de reglementen en wat betreft veiligheid volledig geschikt is om aan het Evenement deel te nemen.

Artikel 2 - TECHNIEK ALGEMEEN

Basis: De Porsche 944 Normally Aspirated (NA), type 1 of type 2, 2479 cc motor met af fabriek 8 kleppen motor, carrosserie bouwjaar 1982 – 1991 in de uitvoering zoals die regulier, aan de particuliere klant, was uitgeleverd via de normale verkooporganisatie (dealerorganisatie) van de fabrikant.

Onderdelen dienen origineel Porsche te zijn en onderdelen mogen vervangen worden door originele onderdelen van alle in dit reglement toegestane modellen, tenzij in dit reglement anders aangegeven is.

Definities

Origineel. Onder "origineel" wordt verstaan: het door Porsche voor de Porsche 944 Normally Aspirated (NA), type 1 of 2, 2479 cc motor, geleverde onderdeel.

Standaard. Onder "standaard" wordt verstaan: identiek of gelijkwaardig in materiaal, vorm en gewicht, niet noodzakelijk door Porsche geleverd, maar wel gefabriceerd voor de Porsche 944.

Vrij. "Vrij" betekent dat zowel het originele onderdeel, als de functies van het onderdeel, mogen worden verwijderd of vervangen door een nieuw onderdeel, op voorwaarde dat het nieuwe onderdeel, ten opzichte van het oorspronkelijke onderdeel geen extra functie toevoegt.

Documentatie

Als referentie voor onderdelen, maten, toleranties en montagevoorschriften gelden de handleidingen of onderdelen van de fabrikant en/of importeur.

Montagevoorschriften

Alle in dit reglement genoemde materialen en onderdelen dienen gemonteerd te worden op de wijze die door de fabrikant voorgeschreven is. Onderdelen dienen vervangen te worden als zij servicelimiets van de fabrikant overschrijden. Bouten en moeren zijn vrij voor zover deze verwisseld worden door vervangende exemplaren van het oorspronkelijke materiaal en sterkte; iedere vorm van borging is toegestaan. Pakkingen zijn vrij, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 - TOEGESTANE OF VERPLICHTE WIJZIGINGEN

Iedere wijziging aan de in artikel 2 van dit reglement omschreven Auto die niet uitdrukkelijk op basis van dit reglement wordt toegestaan is verboden.

De Auto moet in alle opzichten overeenkomen met het gestelde in dit reglement.

Een toegestane modificatie mag geen verboden modificatie tot gevolg hebben. In geval van twijfel raadpleeg de TC of voor zover aanwezig de klasse coördinator. De Auto moet gedurende de gehele wedstrijd aan de geldende voorschriften voldoen.

Artikel 4 - MINIMUM WAGENGEWICHT

Gewicht

De Auto inclusief de Deelnemer en zijn volledige uitrusting dient gedurende de gehele kwalificatie of wedstrijd aan het minimumgewicht van 1180 kg te voldoen.

Compensatiegewicht

Er is een maximumcompensatiegewicht toegestaan tot 60 kilogram. De locatie van het compensatiegewicht is vrij maar moet op de bodemplaat van de Auto aangebracht worden in blokken lood van maximaal 10 kilogram per stuk, bevestigd met minimaal 2 bouten M10 of dikker, met de kwaliteitsnorm van minimaal 10.9. Op de plaats van de bouten moet de bodem versterkt zijn met stalen platen, dikte 2 mm en een oppervlakte van minimaal 40 cm² in verband met de veiligheid, zodanig dat het een homogene massa vormt met de Auto.

Alternatief, is het gebruik van de officiële Porsche Motorsport ballastplaat of een vergelijkbaar systeem op de plaats van de passagiersstoel ook toegestaan.

Artikel 5 – VEILIGHEID

Zie Algemeen Reglement Clubsport.

Hoodpins

Hoodpins op de kofferkleppen zijn verplicht (veiligheid). Het originele sluitmechanisme van de kofferkleppen dient verwijderd te zijn.

Rolkooi

Een goedgekeurde rolkooi conform het Algemeen Reglement Clubsport.

Delen van de rolkooi waar de Deelnemer (bij een crash) mee in aanraking kan komen, dienen te worden voorzien van schokabsorberend brandvertragend materiaal (welke voldoet aan FIA Standaard 8857-2001 type A volgens FIA technieklijst No. 23).

Hoofdstroomschakelaar

De hoofdstroomschakelaar moet alle elektrische circuits onderbreken (accu, dynamo, lichten, claxons, ontsteking, elektrische bedieningen et cetera) en moet ook de motor uitzetten. Het moet een vonkvrij model zijn en zowel binnen (moet bereikbaar zijn voor de Deelnemer zittend, vastgesnoerd achter het stuur) als buiten de Auto bereikbaar zijn. Voor wat betreft de buitenzijde van gesloten Auto's, moet het bediening mechanisme bij de onderzijde van de voorruit bevestigingen zijn geplaatst. De plaats moet duidelijk zichtbaar zijn aangegeven door een rode schicht (spark) binnen een blauwe driehoek, met witte rand, waarvan de basis tenminste 120 mm is.

Airbags

Airbags moeten verwijderd zijn of buiten werking zijn gesteld.

Artikel 6 - MOTOR

Het vermogen van de motor mag niet meer bedragen dan 170 PK, 6.500 RPM en 220 Nm gemeten aan de krukas.

Motorblok

De motor dient geheel origineel te blijven. Voor een betere oliehuishouding mag de krukas worden aangepast (het zogenaamde 'knife-edgen'), mogen de balansasriem en balansassen verwijderd worden om de olietoevoer ernaar af te stoppen.

De alusil cilinderwanden mogen worden vervangen door stalen bussen of nikasil met dezelfde binnendiameter als origineel.

De zuigers en drijfstangen mogen worden vervangen, maar moeten voldoen aan de originele specificaties van de motor.

Cilinderkop

Het vlakken van de cilinder kop is alleen toegestaan voor een goede aansluiting. De maximum compressieverhouding is 10.6:1.

Klepveren

Het gebruik van klepveren uit de 2.5 turbo is toegestaan (voorkomt motorschade).

Vliegwiel

Afdraaien of vervangen van het vliegwiel voor een lichter exemplaar is alleen toegestaan als er geen aanpassing van de krukas (het zogenaamde knife-edgen) is aangebracht.

Brandstof- / luchttoevoer voorziening / motormanagement

Het motormanagementsysteem (DME) dient origineel te zijn, onderdelen hiervan vervangen is niet toegestaan.

De PCR is na overleg/instemming van de TC tot aan het moment van de start van de wedstrijd gerechtigd de DME te wisselen met een verzegelde DME. Hiertoe is iedere Deelnemer verplicht zijn DME typenummer voorafgaande aan het seizoen, of bij wijziging gedurende het seizoen direct, door te geven aan de PCR. Direct na afloop van de wedstrijd dient de DME weer bij de organisatie ingeleverd te worden.

Inspuitsysteem

Het inspuitsysteem dient geheel origineel te blijven en mag op geen enkele manier worden gewijzigd of beïnvloed. De gas schijf (throttlecam) mag aangepast worden door een aftermarket exemplaar.

Ontsteking

Merk type bougies en hoogspanningskabels zijn vrij.

Koelsysteem

Het koelsysteem dient geheel origineel te blijven, inclusief thermostaat. Een dubbele ventilatorset, zoals die van de 944 turbo en/of S2 mag worden gemonteerd.

Koelvloeistof

Als koelmedium mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van een vloeistof die in samenstelling overeenkomt met de eerste originele aanbeveling van de constructeur (OEM). Het medium is daarmee samengesteld uit maximaal 50% v/v Mono-Ethyleen-Glycol (MEG), water en additieven op basis van klassieke- of Organic-Acid-Technology. Het is expliciet niet toegestaan een koelmedium toe te passen dat:

- a. geen of een laag waterpercentage bevat, zijnde de zogenaamde "waterless coolants";
- b. een ester-component bevat;
- c. Mono-Propyleen-Glycol (MPG) of Propyleen-Glycol (PG) percentage bevat;
- d. een percentage Mono-Ethyleen-Glycol (MEG) heeft dat hoger is als 50%v/v;
- e. additieven bevat die afwijken van het hierboven genoemde originele OEM-medium.

Oliekoeler

Het oliekoelingsysteem mag worden uitgebreid met een extra koeler aangesloten op een adapterplaat die past op de oliefilterbevestiging. Goodridge NL levert deze onderdelen in Nederland.

Controle

De Wedstrijdleiding, het organisatiecomité, de TC of de PCR kan na training of wedstrijd het vermogen en koppel van de motor laten meten.

Schade / revisie

Bij iedere schade of revisie dient de originele staat naar fabrieksspecificaties te worden hersteld of zo nodig een nieuwe, originele unit te worden aangeschaft, de motor mag worden opgebouwd uit onderdelen uit de gehele motorserie M44 2.5l 8V.

Luchtfilter

Het merk en type van het luchtfilter is vrij.

Ophangrubbers

Ophangrubbers (motor) blijven standaard.

Subframe

Verandering aan subframe of motorsteunen is niet toegestaan.

Uitlaat

Originele uitlaat, of een daaraan gelijke standaard uitlaat (spruitstuk, midden- en einddemper), die niet meer geluid maakt dan de originele uitlaat.

Artikel 7 - OVERBRENGING

Koppeling

De drukgroep van de koppeling dient origineel te blijven. De koppelingsplaat is vrij.

Versnellingsbak

Alleen een originele en een niet gemodificeerde versnellingsbak is toegestaan.

Aandrijfas

De aandrijfas dient origineel en standaard te blijven.

Differentieel

Alleen de originele geleverde non turbo overbrenging zonder sper is toegestaan. Een oliekoeler mag worden gemonteerd.

Artikel 8- ONDERSTEL / STUURINRICHTING

Wielophanging / draagarmen

De keus van de draagarmen is vrij mits deze passen in de standaard bevestigingspunten van de 944 en qua vorm en gewicht lijken op een standaard draagarm zoals gemonteerd af fabriek.

Het plaatsen van race wieldraagarmen die een verstelbaar fusee hebben zijn verboden.

Geometrie / Camber en sporing

Het camber van de voor- en achterwielen is maximaal 4 graden negatief. Camberplates of domlagers mogen worden gebruikt. Sparing is vrij. Het gebruik van wielspacers is toegestaan.

Spoorbreedte

Spoorbreedte mag alleen d.m.v. spacers of velgen met andere ET-waarde gewijzigd worden maar wielen met gemonteerde banden moet passen in de originele en standaard wielkasten.

Veren

Het merk en type veren is vrij.

Schokdempers

Alle merken schokdempers zijn toegestaan. De demping mag alleen aan de buitenkant enkelvoudig kunnen worden versteld, dus dat beïnvloedt tegelijk de ingaande en de uitgaande slag.

Stabilisatoren

Stabilisator (voor en achter) mag van het originele en laatste type Porsche 944 turbocup (1989) zijn (M030 sportset, maximaal 30 mm diameter voor en 19 mm achter).

Silentblocks

De rubbers in de draagarmen mogen vervangen worden door hardere, of door kunststof bussen.

Stuurinrichting

Het stuurhuis blijft origineel met of zonder bekrachtiging.

Artikel 9 - WIELEN / BANDEN

Velgen

Maximale wielmaten voor en achter 15 inch (J) hoog en 7 inch (J) breed. Alleen ATS (Cookie Cutter), Fuchs en Telefoonvelgen zijn toegestaan. Stalen wielmoeren zijn verplicht.

Banden

Semislicks Nankang AR-1 maat 205/50R15 zijn verplicht.

Iedere modificatie is verboden.

Uitsluitend geleverd, bewerkt en gemerkt door:

Racebanden.nl. Moeckenkamp 9. 6994 AX De Steeg. Telnr: 06-40 256 105. www.racebanden.nl.

Per evenement is er een limiet van 1 nieuwe set semislicks. Banden dienen gemarkeerd te zijn ter herkenning voor de wedstrijdleiding. Het is toegestaan om gebruikte sets opnieuw in te zetten.

Artikel 10 - GRONDSPELING

De verlaging van de Auto moet zodanig zijn uitgevoerd dat, bij lekrijden van alle banden de Auto nog steeds vrij blijft van het asfalt.

Artikel 11- REMMEN

Het laatste stuk van de remleiding voor de remklauw mag worden vervangen door RVS ommantelde leidingen.

ABS

Het ABS moet uitgeschakeld worden en mag niet vanuit de bestuurdersruimte kunnen worden bediend.

Remschijven

Remschijven dienen standaard te zijn. De zogenaamde sportversie van de originele Zimmermann schijf (doorboord) of ATE schijven mogen worden gebruikt.

Remblokken

Remblokken en remvloeistof zijn vrij.

Remdrukregelaar

Een regelbare remdrukverdelers is toegestaan.

Koeling

Koelslangen naar de remschijven mogen worden gemonteerd. Alleen lucht mag gebruikt worden om de remmen te koelen. De stofplaten achter de remklauwen en schijven mogen worden verwijderd.

Artikel 12 - CARROSSERIE

Exterieur

Het uiterlijk van de Auto dient nadrukkelijk een Porsche 944 te blijven:

- De carrosserie mag op geen enkele wijze doorgelast of verstevigd worden; reparaties dienen zodanig te worden uitgevoerd dat de Auto in alle opzichten de oorspronkelijke eigenschappen behoudt.
- Voorspatborden, voorspoiler voorbumper, neusplaat en motorklep mogen vervangen worden door kunststof.
- Indien de Auto voorzien is van een targadak, dan dient deze aan de binnenzijde voorzien te zijn van zogenaamde antisplinter folie of een "Kevlar" of "Carbon / Kevlar" mat van minimaal 165 gram / meter.
- Flankbescherming in deuren en achterschermen dient gehandhaafd te blijven.
- De carrosserie gemeten rond de voorwielen mag niet verbreed worden.
- De kit in naden, aan de buitenkant van de bodem en in de wielkasten mag niet verwijderd worden.
- Het plaatsen van een (instelbare) veerpootbrug is toegestaan.
- Het is niet toegestaan in de (van oorsprong) plaatstalen delen extra gaten of openingen te maken. Het is wel toegestaan voor extra koeling extra openingen in de kunststof voorbumper te maken.
- Kentekenplaten, -houders en -verlichting mogen verwijderd worden.
- Sleepogen of sleeplossen zijn verplicht aan de voor- en achterzijde en dienen duidelijk zichtbaar aangegeven te zijn (min. diameter = 50 mm).

Ruiten / ruitenwissers

De voor- en achterraut dient origineel te blijven. De rest van de ruiten mag worden vervangen door kunststof. De ruitenwissers moeten kunnen werken. Het ruitensproeiersysteem mag worden verwijderd.

Interieur

- Alle bekleding mag verwijderd worden. Het portier aan de bestuurderszijde moet voorzien zijn van de originele bekleding of een aluminium of kunststof plaat.
- Teerplaten en ander geluiddempend materiaal mag verwijderd worden.
- De pedalen mogen niet gemodificeerd worden maar wel voorzien worden van racevoetplaten. Het aanpassen (verlengen) van de originele pedalen voor een veilige zitpositie is toegestaan.
- De versnellingspook is vrij. Een snelschakelsysteem is niet toegestaan.
- De binnenspiegel is vrij.
- De elektrische bediening van de zijramen mag worden verwijderd.
- Indien een videocamera gemonteerd wordt, dient de constructie bij de voorkeuring ter keuring te worden aangeboden.

Dashboard

Het dashboard dient compleet en origineel te zijn. De middenconsole mag verwijderd of aangepast worden. Het monteren van extra meters voor: toerental, motoroliedruk, motorolietemperatuur, koelwatertemperatuur en/of brandstofdruk is toegestaan.

Verwarming/airco systeem

De verwarmingsunit en airconditioning systeem mogen verwijderd worden. De voorruit dient wel ontwasemd te kunnen worden.

Stuurwiel

Vrij. De positie van het stuur mag zodanig worden veranderd dat het met max. 100 mm wordt verlengd richting bestuurder. Het stuurslot moet verwijderd worden.

Artikel 13 - ELEKTRISCH SYSTEEM

Bedrading

Alle bedrading en stekkers dienen aanwezig te blijven in originele staat.

Accu

De accu mag een zogenaamde dry cell zijn. De locatie in de Auto mag gewijzigd worden voor zover de veiligheid hierdoor niet in het gedrang komt.

Verlichting

Remlichten (niet vertraagd) en richtingaanwijzers moeten functioneren.

Een FIA regenlicht is verplicht zie Annexe J artikel 259.8.4.4 (zie FIA Technische lijst nr. 19).

Diversen

Van de Porsche type 1 is het toegestaan de zekeringkast te verplaatsen of te vervangen door een universeel type.

Artikel 14 - BRANDSTOF / BRANDSTOF CIRCUIT

Brandstof

Brandstof dient regulier in Nederland verkrijgbare handelsbenzine zonder enige toevoeging te zijn.

Op verzoek van de wedstrijdleiding of het organisatiecomité kan op ieder tijdstip van een Evenement een brandstofmonster genomen worden. Voor controle moet na afloop van elk wedstrijdonderdeel minimaal 3 liter brandstof aanwezig blijven.

Brandstoftoevoer

De brandstoftank dient geheel origineel te blijven. In de brandstoftank mag tegen het slingeren van de brandstof, speciaal voor dit doel gemaakt schuim worden ingebracht. Het plaatsen een catchtank met maximale inhoud van 1 liter en extra benzinepomp (gelijk aan origineel) is toegestaan.

Artikel 15 - GELUID

Het geluidsniveau mag de geldende normen van het desbetreffende Evenement niet overschrijden.

Artikel 16 - DATALOGGING

Het is niet toegestaan van standaard aanwezige sensoren en/of andere componenten af te tappen voor datalogging.

Uitzondering hierop is de montage van een adapter voor het verkrijgen van het toerental- en snelheidssignaal. Een laptimer is toegestaan.

Artikel 17 – STRAFFEN OP NIET VOLDOEN AAN HET TECHNISCH REGLEMENT

Als een Auto niet voldoet aan het technisch reglement volgt bestraffing via Wedstrijdleader of OCC conform het Club Sport Reglement.

Boxster Cup

Artikel 1 - TOEGELATEN AUTO'S

De Porsche Boxster, type 986 gebouwd van 1996 t/m 1999. In een wedstrijd (training, kwalificatie en race) mag een Deelnemer slechts één en dezelfde Porsche Boxster inschrijven en ervan gebruik maken, behalve bij calamiteiten, na overleg en met toestemming van de wedstrijdleiding in een vervangende en goedgekeurde Auto.

Met het aanbieden van de Auto bij de technische keuring verklaart de Deelnemer impliciet dat de Auto in alle opzichten voldoet aan de reglementen en wat betreft veiligheid volledig geschikt is om aan het Evenement deel te nemen.

Artikel 2 - TECHNIEK ALGEMEEN

Basis: De Porsche Boxster, type 986, 2.480 cc motor, carrosserie bouwjaar 1996 – 1999 in de uitvoering zoals die regulier aan de particuliere klant is uitgeleverd via de normale verkooporganisatie (dealerorganisatie) van de fabrikant.

Definities

Origineel. Onder “origineel” wordt verstaan: het door Porsche voor de Porsche Boxster, type 986, 2.480 cc motor, geleverde onderdeel.

Standaard. Onder “standaard” wordt verstaan: identiek of gelijkwaardig in materiaal, vorm en gewicht, niet noodzakelijk door Porsche geleverd, maar wel gefabriceerd voor de Porsche Boxster type 986.

Vrij. “Vrij” betekent dat zowel het originele onderdeel, als de functies van het onderdeel, mogen worden verwijderd of worden vervangen door een nieuw onderdeel, op voorwaarde dat het nieuwe onderdeel, ten opzichte van het oorspronkelijke onderdeel geen extra functie toevoegt.

Documentatie

Als referentie voor onderdelen, maten, toleranties en montagevoorschriften gelden de handleidingen of onderdelen van de fabrikant en/of importeur.

Montagevoorschriften

Alle in dit reglement genoemde materialen en onderdelen dienen gemonteerd te worden op de wijze die door de fabrikant voorgeschreven is. Onderdelen dienen vervangen te worden als zij servicelimieten van de fabrikant overschrijden. Bouten en moeren zijn vrij voor zover deze verwisseld worden door vervangende exemplaren van het oorspronkelijke materiaal; iedere vorm van borging is toegestaan. Pakkingen zijn vrij, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 - TOEGESTANE OF VERPLICHTE WIJZIGINGEN

Iedere wijziging aan de in artikel 2 omschreven Auto die niet uitdrukkelijk op basis van dit reglement wordt toegestaan is verboden.

De Auto moet in alle opzichten overeenkomen met het gestelde in dit reglement.

Een toegestane modificatie mag geen verboden modificatie tot gevolg hebben. In geval van twijfel raadpleeg de TC of voor zover aanwezig de klasse-coördinator. De Auto moet gedurende de gehele wedstrijd aan de geldende voorschriften voldoen. Hanteer de volgende regel: in geval van twijfel mag het niet.

Artikel 4 - MINIMUM GEWICHT

Gewicht

De Auto inclusief de Deelnemer en zijn volledige uitrusting dient gedurende de gehele kwalificatie of wedstrijd aan het minimumgewicht van 1240 kg te voldoen.

Compensatiegewicht

Er is een maximum compensatiegewicht toegestaan tot 60 kilogram. De locatie van het compensatiegewicht is vrij maar moet op de bodemplaat van de Auto aangebracht worden in blokken lood van maximaal 10 kilogram per stuk, bevestigd met minimaal 2 bouten M10 of dikker, met de kwaliteitsnorm van minimaal 10.9. Op de plaats van de bouten moet de bodem versterkt zijn met stalen platen, dikte 2 mm en een oppervlakte van minimaal 40 cm² in verband met de veiligheid, zodanig dat het een homogene massa vormt met de Auto.

Alternatief is het gebruik van de officiële Porsche Motorsport ballastplaat of een vergelijkbaar systeem op de plaats van de passagiersstoel ook toegestaan.

Artikel 5 – VEILIGHEID

Zie Algemeen Reglement Clubsport

Hoodpins

Hoodpins op de kofferkleppen zijn verplicht (veiligheid). Het originele sluitmechanisme van de kofferkleppen dient verwijderd te zijn.

Rolkooi

Een goedgekeurde rolkooi conform het Algemeen Reglement Club Sport.

Rolkooischuim.

Delen van de rolkooi waar de Deelnemer (bij een crash) mee in aanraking kan komen, dienen te worden voorzien van schokabsorberend brandvertragend materiaal (welke voldoet aan FIA Standaard 8857-2001 type A volgens FIA technieklijst No. 23).

Hoofdstroomschakelaar

De hoofdstroomschakelaar moet alle elektrische circuits onderbreken (accu, dynamo, lichten, claxons, ontsteking, elektrische bedieningen et cetera) en moet ook de motor uitzetten. Het moet een vonkvrij model zijn en zowel binnen (moet bereikbaar zijn voor de Deelnemer zittend, vastgesnoerd achter het stuur) als buiten de Auto bereikbaar zijn. Voor wat betreft de buitenzijde van gesloten Auto's, moet het bedieningsmechanisme bij de onderzijde van de voorruit bevestigingen zijn geplaatst. De plaats moet duidelijk zichtbaar zijn aangegeven door een rode schicht (spark) binnen een blauwe driehoek, met witte rand, waarvan de basis tenminste 120 mm is.

Airbags

Airbags dienen verwijderd te zijn of buiten werking te zijn gesteld.

Artikel 6 - MOTOR

Het vermogen van de motor mag niet meer bedragen dan 214 PK (af fabriek 204 pk + 5%), het maximale toerental is 6.900 RPM en het maximale koppel 257 Nm (af fabriek 245 Nm + 5%) gemeten aan de krukas.

Motorblok

De motor dient geheel origineel te blijven. Het oliecarter en/of olievoorziening mag worden aangepast ter voorkoming van motorschade. Extra oliekoeling is toegestaan.

Cilinderkop

Het vlakken van de cilinderkop is alleen toegestaan voor een goede aansluiting. Compressie dient ten hoogste gelijk te zijn aan de waarden zoals af-fabriek.

Klepveren

Klepveren dienen standaard of origineel te zijn.

Vliegwiel

Het vliegwiel dient standaard of origineel te zijn.

Motormanagement

Het motormanagementsysteem dient origineel te zijn, onderdelen hiervan vervangen is niet toegestaan.

Inspuitsysteem

Het inspuitsysteem dient origineel te zijn en mag op geen enkele manier worden gewijzigd of beïnvloed.

Ontsteking

Het merk en type bougies en hoogspanningskabels zijn vrij.

Koelsysteem

Het koelsysteem hoeft niet uitgevoerd te zijn met standaard of originele onderdelen, aanpassingen zijn toegestaan. Het maximale aantal radiateurs t.b.v. het koelsysteem bedraagt 3 stuks.

Koelvloeistof

Als koelmedium mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van een vloeistof die in samenstelling overeenkomt met de eerste originele aanbeveling van de constructeur (OEM).

Het medium is daarmee samengesteld uit maximaal 50%v/v Mono-Ethyleen-Glycol (MEG), water en additieven op basis van klassieke- of Organic-Acid-Technology. Het is expliciet niet toegestaan een koelmedium toe te passen dat:

- geen of een laag waterpercentage bevat, zijnde de zogenaamde "waterless coolants";
- een ester-component bevat;
- Mono-Propyleen-Glycol (MPG) of Propyleen-Glycol (PG) percentage bevat;
- een percentage Mono-Ethyleen-Glycol (MEG) heeft dat hoger is als 50%v/v;
- additieven bevat die afwijken van het hierboven genoemde originele OEM-medium.

Oliekoeler

Extra oliekoeling is toegestaan.

Controle

De Wedstrijdleiding, het organisatiecomité, de TC of de PCR kan na training of wedstrijd het vermogen en koppel van de motor laten meten.

Schade / revisie

Bij iedere schade of revisie dient de originele staat naar fabrieksspecificaties te worden hersteld.

Luchtfilter

Het merk en type van het luchtfilter is vrij.

Uitlaat

Het spuitstuk dient standaard of origineel te zijn.
De midden- en einddemper zijn vrij, een katalysator is verplicht.

Artikel 7 - OVERBRENGING

Koppeling

De drukgroep van de koppeling dient standaard of origineel te zijn. De koppelingsplaat is vrij.

Versnellingsbak

De versnellingsbak dient origineel te zijn. Een oliekoeler mag worden gemonteerd.

Aandrijfas

De aandrijfassen dienen standaard of origineel te zijn.

Differentieel

De overbrenging dient origineel te zijn, een sper is niet toegestaan.

Artikel 8- ONDERSTEL / STUURINRICHTING

Wielophanging / draagarmen

De wielophanging en draagarmen dienen standaard of origineel te zijn.

Geometrie / Camber en sporing

Het camber van de voor- en achterwielen is maximaal 4 graden negatief. Camberplates zijn toegestaan. Sporing is vrij. Het gebruik van wielspacers is toegestaan.

Spoorbreedte

Spoorbreedte mag alleen d.m.v. spacers of velgen met andere ET-waarde gewijzigd worden maar wielen met gemonteerde banden moet passen in de originele en standaard wielkasten.

Veren

Het merk en type veren is vrij.

Schokdempers

Het merk en type schokdempers zijn vrij. De demping mag alleen aan de buitenkant enkelvoudig kunnen worden versteld.

Stabilisatoren

Het merk en type van stabilisatoren zijn vrij.

Silentblocks

De rubbers in de draagarmen mogen vervangen worden door hardere bussen of uniballs.

Stuurinrichting

Het stuurhuis dient origineel te zijn.

Artikel 9 - WIELEN / BANDEN

Velgen

De velgdiameter is 17 inch.

Banden

Semislicks Nankang AR-1 zijn verplicht.

De bandenmaat voor de voorwielen is 215/45/17 en de bandenmaat voor de achterwielen is 255/40/17.

Iedere modificatie is verboden.

Uitsluitend geleverd, bewerkt en gemerkt door:

Racebanden.nl. Moeckenkamp 9. 6994 AX De Steeg. Telnr: 06 40256105 www.racebanden.nl.

Per evenement is er een limiet van 1 nieuwe set semislicks. Banden dienen gemarkeerd te zijn ter herkenning voor de wedstrijdleiding. Het is toegestaan om gebruikte sets opnieuw in te zetten.

Artikel 10 - GRONDSPELING

De wagenhoogte moet zodanig zijn, dat bij lekrijden van alle banden de Auto nog steeds vrij blijft van het asfalt.

Artikel 11- REMMEN

Het laatste stuk van de remleiding voor de remklauw mag worden vervangen door RVS ommantelde slangen.

ABS

Het ABS-systeem dient origineel te zijn.

Remschijven

Remschijven dienen standaard of origineel te zijn. De diameter van de remschijven aan de vooras dient 298 mm te zijn, de diameter van de remschijven aan de achteras dient 292 mm te zijn.

Remblokken

Remblokken zijn vrij.

Remvloeistof

Remvloeistof is vrij.

Remdrukregelaar

Een regelbare remdrukverdelers is toegestaan.

Remkoeling

Koelslangen naar de remschijven mogen worden gemonteerd. Alleen lucht mag gebruikt worden om de remmen te koelen. De stofplaten achter de remschijven mogen worden verwijderd. GT3 luchtgeleiders zijn toegestaan.

Artikel 12 - CARROSSERIE

Exterieur

De carrosserie mag op geen enkele wijze doorgelast of verstevigd worden; reparaties dienen zodanig te worden uitgevoerd dat de Auto in alle opzichten de oorspronkelijke eigenschappen behoudt.

De Auto dient voorzien te zijn van een dak, het type dak is vrij maar het uiterlijk dient wel een Boxster of Cayman-look te hebben.

Het gebruik van een achterspoiler is toegestaan. Dit mag de originele beweegbare achterspoiler zijn of een andere achterspoiler met een maximale breedte van 1600 mm en maximale lengte van 300 mm. De achterspoiler mag niet hoger zijn dan het dak.

De carrosserie gemeten rond de voorwielen mag niet verbreed worden.

Het plaatsen van een (instelbare) veerpootbrug is toegestaan. Het is niet toegestaan in de (van oorsprong) plaatstalen delen extra gaten of openingen te maken. Het is wel toegestaan voor extra koeling extra openingen in de kunststof voorbumper te maken.

Achterbumper dient standaard of origineel te zijn. De voorbumper van een Boxster, Boxster S, Cayman of 911 GT3 is toegestaan.

Kentekenplaten, -houders en -verlichting mogen verwijderd worden.

Sleepogen of sleeplossen zijn verplicht aan de voor- en achterzijde en dienen duidelijk zichtbaar aangegeven te zijn

Ruiten / ruitenwissers

De voorruit dient standaard of origineel te zijn. De rest van de ruiten mag worden vervangen door kunststof ruiten. De ruitenwissers moeten kunnen werken. Het ruitensproeiersysteem mag worden verwijderd.

Interieur

Alle bekleding mag verwijderd worden. Het portier aan de bestuurderszijde moet voorzien zijn van de originele bekleding of een aluminium of kunststof plaat.

Teerplaten en ander geluiddempend materiaal mag verwijderd worden.

De pedalen mogen niet gemodificeerd worden maar mogen wel voorzien worden van racevoetplaten. Het aanpassen (verlengen) van de originele pedalen voor een veilige zitpositie is toegestaan.

De versnellingspook, versnellingsmechanisme en versnellingskabels zijn vrij.

De binnenspiegel is vrij. De linker- en rechter buitenspiegel zijn verplicht.

De elektrische bediening van de zijramen mag worden verwijderd.

Indien een videocamera gemonteerd wordt, dient de constructie bij de voorkeuring ter keuring te worden aangeboden.

Dashbord

Het dashbord dient compleet en origineel te zijn. De middenconsole mag verwijderd of aangepast worden. Het monteren van extra meters voor bijvoorbeeld toerental, motoroliedruk, motorolietemperatuur, koelwatertemperatuur en/of brandstofdruk is toegestaan.

Verwarming/airco systeem

De verwarmingsunit en airconditioning systeem mogen verwijderd worden. De voorruit dient wel ontwasemd te kunnen worden.

Stuurwiel

Het stuurwiel is vrij. De positie van het stuur mag zodanig worden veranderd dat het met maximaal 100 mm wordt verlengd richting bestuurder. Het stuurslot moet verwijderd worden.

Artikel 13 - ELEKTRISCH SYSTEEM

Accu

De accu mag een zogenaamde dry cell zijn. De locatie in de Auto mag gewijzigd worden voor zover de veiligheid hierdoor niet in het gedrang komt.

Verlichting

Remlichten (niet vertraagd) en richtingaanwijzers moeten functioneren. De koplampunits mogen vervangen worden door dummies. Een FIA regenlicht is verplicht zie Annexe J artikel 259.8.4.4 (zie FIA Technische lijst nr. 19).

.

Artikel 14 - BRANDSTOF / BRANDSTOFVOORZIENING

Brandstof

Brandstof dient regulier in Nederland verkrijgbare handelsbenzine zonder enige toevoeging te zijn.

Op verzoek van de wedstrijdleiding of het organisatiecomité kan op ieder tijdstip van een Evenement een brandstofmonster genomen worden. Voor controle moet na afloop van elk wedstrijdonderdeel minimaal 3 liter brandstof aanwezig blijven.

Brandstofvoorziening

De brandstoftank dient geheel origineel te blijven. In de brandstoftank mag tegen het slingeren van de brandstof speciaal voor dit doel gemaakt schuim worden ingebracht. Het plaatsen van een catchtank met maximale inhoud van 1 liter en extra benzinepomp is toegestaan.

Artikel 15 - GELUID

Het geluidsniveau mag de geldende normen van het desbetreffende Evenement niet overschrijden.

Artikel 16 – STRAFFEN OP NIET VOLDOEN AAN HET TECHNISCH REGLEMENT

Als een Auto niet voldoet het technisch reglement volgt bestraffing via Wedstrijdleader of OCC conform het Club Sport Reglement.

Artikel 17 Slotbepaling

In geval van conflicten met betrekking tot de interpretatie van de tekst van deze Reglementen en bijlagen, en in alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, zal het OCC in overleg met de Cup-organisatie beslissen, gebaseerd op deze Reglementen. Alleen de Nederlandse tekst zal als officiële en bindende tekst voor zowel het Sportief Reglement als het Technisch Reglement en hun bijlagen worden beschouwd.

Bij geschillen wordt de beslissing of de Auto en/of haar onderdelen wel of niet conform het reglement is, genomen door de Wedstrijdleader en zo nodig in tweede instantie door de organisatiecommissie (OCC). De uitspraak van deze commissie is bindend.

Het staat het bestuur vrij om door latere bepalingen het reglement uit te breiden om de verschillende type auto's (944 en Boxster) dichter bij elkaar te krijgen. Daarnaast behouden we de vrijheid om andere auto's (zoals de 924) toe te laten onder dit reglement en te ontwikkelen naar inzicht met als doel een eerlijk en gelijk raceveld te creëren en te behouden.

Cayman Cup

Artikel 1 - TOEGELATEN AUTO'S

De Porsche Cayman, type 987. In een wedstrijd (training, kwalificatie en race) mag een Deelnemer slechts één en dezelfde Porsche Cayman inschrijven en ervan gebruik maken, behalve bij calamiteiten, na overleg en met toestemming van de wedstrijdleiding in een vervangende en goedgekeurde Auto.

Met het aanbieden van de Auto bij de technische keuring verklaart de Deelnemer impliciet dat de Auto in alle opzichten voldoet aan de reglementen en wat betreft veiligheid volledig geschikt is om aan het Evenement deel te nemen.

Artikel 2 - TECHNIEK ALGEMEEN

Basis: De Porsche Cayman, type 987, met een minimale motorinhoud van 3.380 cc en een maximale motorinhoud van 3.450 cc, in de uitvoering zoals die regulier aan de particuliere klant is uitgeleverd via de normale verkooporganisatie (dealerorganisatie) van de fabrikant.

Definities:

Origineel.

Onder "origineel" wordt verstaan: het door Porsche voor de Porsche Cayman type 987 geleverde onderdeel.

Standaard.

Onder "standaard" wordt verstaan: identiek of gelijkwaardig in materiaal, vorm en gewicht, niet noodzakelijk door Porsche geleverd, maar wel gefabriceerd voor de Porsche Cayman type 987.

Vrij.

"Vrij" betekent dat zowel het originele onderdeel, als de functies van het onderdeel, mogen worden verwijderd of worden vervangen door een nieuw onderdeel, op voorwaarde dat het nieuwe onderdeel, ten opzichte van het oorspronkelijke onderdeel geen extra functie toevoegt.

Documentatie

Als referentie voor onderdelen, maten, toleranties en montagevoorschriften gelden de handleidingen of onderdelen van de fabrikant en/of importeur.

Montagevoorschriften

Alle in dit reglement genoemde materialen en onderdelen dienen gemonteerd te worden op de wijze die door de fabrikant voorgeschreven is. Onderdelen dienen vervangen te worden indien zij servicelimieten van de fabrikant overschrijden. Bouten en moeren zijn vrij voor zover deze verwisseld worden door vervangende exemplaren van het oorspronkelijke materiaal; iedere vorm van borging is toegestaan. Pakkingen zijn vrij, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 - TOEGESTANE OF VERPLICHTE WIJZIGINGEN

Iedere wijziging aan de in artikel 2 omschreven Auto die niet uitdrukkelijk op basis van dit reglement wordt toegestaan is verboden. De Auto moet in alle opzichten overeenkomen met het gestelde in dit reglement.

Een toegestane modificatie mag geen verboden modificatie tot gevolg hebben.

In geval van twijfel raadpleeg de TC of voor zover aanwezig de klasse-coördinator.

De Auto moet gedurende de gehele wedstrijd aan de geldende voorschriften voldoen.

Hanteer de volgende regel: in geval van twijfel mag het niet.

Artikel 4 – VERHOUDING GEWICHT-VERMOGEN

Er geldt een minimale verhouding van 4,35 kg/pk tijdens het gehele Evenement.

Compensatiegewicht

Er is een maximum compensatiegewicht toegestaan tot 60 kilogram. De locatie van het compensatiegewicht is vrij maar moet op de bodemplaat van de Auto aangebracht worden in blokken lood van maximaal 10 kilogram per stuk, bevestigd met minimaal 2 bouten M10 of dikker, met de kwaliteitsnorm van minimaal 10.9. Op de plaats van de bouten moet de bodem versterkt zijn met stalen platen, dikte 2 mm en een oppervlakte van minimaal 40 cm² in verband met de veiligheid, zodanig dat het een homogene massa vormt met de Auto.

Alternatief, is het gebruik van de officiële Porsche Motorsport ballastplaat of een vergelijkbaar systeem op de plaats van de passagiersstoel ook toegestaan.

Artikel 5 – VEILIGHEID

Zie Algemeen Reglement Clubsport.

Hoodpins

Hoodpins op de kofferkleppen zijn verplicht (veiligheid). Het originele sluitmechanisme van de kofferkleppen dient verwijderd te zijn.

Rolkooi

Een goedgekeurde rolkooi conform het Reglement van de KNAF.

Rolkooischuim

Delen van de rolkooi waar de Deelnemer (bij een crash) mee in aanraking kan komen, dienen te worden voorzien van schokabsorberend brandvertragend materiaal (welke voldoet aan FIA Standaard 8857-2001 type A volgens FIA technieklijst No. 23).

Hoofdstroomschakelaar

De hoofdstroomschakelaar moet alle elektrische circuits onderbreken (accu, dynamo, lichten, claxons, ontsteking, elektrische bedieningen et cetera) en moet ook de motor uitzetten. Het moet een vonkvrij model zijn en zowel binnen (moet bereikbaar zijn voor de Deelnemer zittend, vastgesnoerd achter het stuur) als buiten de Auto bereikbaar zijn. Voor wat betreft de buitenzijde van gesloten Auto's, moet het bedieningsmechanisme bij de onderzijde van de voorruit bevestigingen zijn geplaatst. De plaats moet duidelijk zichtbaar zijn aangegeven door een rode schicht (spark) binnen een blauwe driehoek, met witte rand, waarvan de basis tenminste 120 mm is.

Airbags

Airbags dienen verwijderd te zijn of buiten werking te zijn gesteld.

Artikel 6 - KOELVLOEISTOF

Als koelmedium mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van een vloeistof die in samenstelling overeenkomt met de eerste originele aanbeveling van de constructeur (OEM).

Het medium is daarmee samengesteld uit maximaal 50%v/v Mono-Ethyleen-Glycol (MEG), water en additieven op basis van klassieke- of Organic-Acid-Technology. Het is expliciet niet toegestaan een koelmedium toe te passen dat:

- geen of een laag waterpercentage bevat, zijnde de zogenaamde "waterless coolants";
- een ester-component bevat;
- Mono-Propyleen-Glycol (MPG) of Propyleen-Glycol (PG) percentage bevat;
- een percentage Mono-Ethyleen-Glycol (MEG) heeft dat hoger is als 50%v/v;
- additieven bevat die afwijken van het hierboven genoemde originele OEM-medium.

Artikel 7- ONDERSTEL / STUURINRICHTING

Geometrie / Camber / Caster en sporing

Het camber van de voor- en achterwielen is maximaal 4 graden negatief. Verstelbare camber-platen zijn toegestaan. Sporing is vrij. Caster is vrij. Het gebruik van wielspacers is toegestaan.

Spoorbreedte

Spoorbreedte mag alleen door middel van spacers of velgen met andere ET- waarde gewijzigd worden maar wielen met gemonteerde banden moet passen in de originele en standaard wielkasten.

Veren

Het merk en type veren is vrij.

Schokdempers

Het merk en type schokdempers zijn vrij. Instelbare rebound en compressie zijn toegestaan. In hoogte verstelbaarheid is toegestaan.

Stabilisatoren

Het merk en type van stabilisatoren zijn vrij. Instelbaarheid is toegestaan.

Silentblocks

De rubbers in de draagarmen mogen vervangen worden door hardere bussen of uniballs.

Stuurinrichting

Het stuurhuis dient origineel te zijn. Een elektrisch aangedreven hydraulische stuurpomp is toegestaan.

Draagarmen en reactiestangen

- Onderste draagarmen mogen verstelbaar zijn met behulp van shims, zoals met onderdeel **99734104198** van de 997 GT3, of een kloon daarvan.
- De reactiestangen (origineel **99734104302**) mogen vervangen worden door een verstelbare variant.

Het is niet toegestaan om beide hierboven onder a) en b) genoemde aanpassingen tegelijkertijd op de auto te hebben.

Artikel 9 - WIELEN / BANDEN

Velgen

De velgdiameter dient 18 inch te zijn. De velgbreedte mag maximaal 9J en achter maximaal 10J te zijn.

Banden

Semislicks Nankang AR-1 of CR-S zijn verplicht.

De bandenmaat voor de voorwielen is 235/40/18 en de bandenmaat voor de achterwielen is 265/35/18.

Iedere modificatie is verboden.

Uitsluitend geleverd, bewerkt en gemerkt door:

Racebanden.nl. Moeckenkamp 9. 6994 AX De Steeg. Telnr: 06 40256105 www.racebanden.nl.

Regenbanden zijn toegestaan. Regenbanden dienen van het merk en type Hankook Wet Z207 W5 te zijn. De bandenmaat voor de voorwielen is 240/640R18 en de bandenmaat voor de achterwielen is 260/660R18. Iedere modificatie aan de banden is verboden. Regenbanden van merk Goodyear, in 2025 aangeschaft bij Racebanden, worden door de organisatie gedoogd maar door Racebanden.nl niet meer nieuw geleverd.

Per evenement is er een limiet van 1 nieuwe set semislicks en 1 set nieuwe regenbanden. Banden dienen gemarkeerd te zijn ter herkenning voor de wedstrijdleiding. Het is toegestaan om gebruikte sets opnieuw in te zetten.

Bandenwarmers

Bandenwarmers of andere vorm van banden voorverwarmen vooraf aan wedstrijdelementen zijn niet toegestaan.

Artikel 10 – GRONDSPELING

De wagenhoogte moet zodanig zijn, dat bij lekrijden van alle banden de Auto nog steeds vrij blijft van het asfalt.

Artikel 11- REMMEN

Het laatste stuk van de remleiding voor de remklauw mag worden vervangen door RVS ommantelde slangen.

ABS

Het ABS-systeem dient origineel te zijn. Er zijn twee leden waarvan bij het bestuur bekend is dat hun auto een aangepast ABS heeft. Dit wordt gedoogd maar die gedoging zal niet overgaan naar een andere rijder dan de huidige eigenaar.

Remschijven

Remschijven zijn vrij. Materiaal dient staal te zijn (niet keramisch)

Remblokken

Remblokken zijn vrij.

Remklauwen

Remklauwen mogen worden aangepast.. Maximaal 6 zuigers per remklauw. Aan de voorzijde mogen aanpassingen worden gedaan, enkel om de grotere remklauw te kunnen monteren.

De remklauwen op de achteras mogen worden verbeterd maar enkel door ze te vervangen door het type dat origineel op de voorzijde zit, te weten 99635142611 (rechts) en diens tegenhanger op links.

Remvloeistof

Remvloeistof is vrij.

Remdrukregelaar

Een regelbare remdrukverdeler is niet toegestaan.

Remkoeling

Koelslangen naar de remschijven mogen worden gemonteerd. Alleen lucht mag gebruikt worden om de remmen te koelen. De stofplaten achter de remschijven mogen worden verwijderd. GT3 luchtgeleiders zijn toegestaan.

Artikel 12 - CARROSSERIE

Exterieur

De carrosserie mag op geen enkele wijze doorgelast of verstevigd worden; reparaties dienen zodanig te worden uitgevoerd dat de Auto in alle opzichten de oorspronkelijke vorm behoudt. Het is toegestaan om canards aan te brengen en lichtere delen te plaatsen.

Het is toegestaan om een zogenaamde 996/GT4-look-bumper te gebruiken.

Het is toegestaan om GT4-zijscoops te monteren.

Het gebruik van een achterspoiler is toegestaan. Dit mag de originele beweegbare achterspoiler zijn en/of een andere achterspoiler met een maximale breedte van 1700 mm en maximale lengte van 320 mm. De achterspoiler mag niet hoger zijn dan het dak.

De carrosserie gemeten rond de voorwielen en achterwielen mag niet verbreed worden.

Het plaatsen van een (instelbare) veerpootbrug is toegestaan.

Het is niet toegestaan in de (van oorsprong) plaatstalen delen extra gaten of openingen te maken. Het is wel toegestaan voor extra koeling extra openingen in de kunststof voorbumper te maken.

Kentekenplaten, -houders en -verlichting mogen verwijderd worden.

Sleepogen of sleeplussen zijn verplicht aan de voor- en achterzijde en dienen duidelijk zichtbaar aangegeven te zijn.

Ruiten / ruitenwissers

De voorruit dient standaard of origineel te zijn. De rest van de ruiten mag worden vervangen door kunststof ruiten. De ruitenwissers moeten kunnen werken. Het ruitensproeiersysteem mag worden verwijderd.

Interieur

Alle bekleding mag verwijderd worden. Het portier aan de bestuurderszijde moet voorzien zijn van de originele bekleding of een aluminium of kunststof plaat.

Teerplaten en ander geluiddempend materiaal mag verwijderd worden.

De pedalen mogen niet gemodificeerd worden maar mogen wel voorzien worden van racevoetplaten. Het aanpassen (verlengen) van de originele pedalen voor een veilige zitpositie is toegestaan.

De versnellingspook, versnellingsmechanisme en versnellingskabels zijn vrij. De binnenspiegel is vrij. De linker- en rechter buitenspiegel zijn verplicht.

De elektrische bediening van de zijramen mag worden verwijderd.

Indien een videocamera gemonteerd wordt, dient de constructie bij de voorkeuring ter keuring te worden aangeboden.

Dashboard

Het dashboard dient compleet en origineel te zijn. De middenconsole mag verwijderd of aangepast worden. Het monteren van extra meters voor bijvoorbeeld toerental, motoroliedruk, motorolietemperatuur, koelwatertemperatuur en/of brandstofdruk is toegestaan.

Verwarming/airco systeem

De verwarmingsunit en airconditioning systeem mogen verwijderd worden. De voorruit dient wel ontwasemd te kunnen worden.

Stuurwiel

Het stuurwiel is vrij. De positie van het stuur mag zodanig worden veranderd dat het met maximaal 100 mm wordt verlengd richting bestuurder. Het stuurslot moet verwijderd worden.

Artikel 13 - ELEKTRISCH SYSTEEM

Accu

De accu mag een zogenaamde dry cell zijn. De locatie in de Auto mag gewijzigd worden voor zover de veiligheid hierdoor niet in het gedrang komt.

Verlichting

Remlichten (niet vertraagd) en richtingaanwijzers moeten functioneren. De koplampunits mogen vervangen worden door dummies.

Een FIA regenlicht is verplicht zie Annexe J artikel 259.8.4.4 (zie FIA Technische lijst nr. 19).

Artikel 14 - BRANDSTOF / BRANDSTOFVOORZIENING

Brandstof

Brandstof dient regulier in Nederland verkrijgbare handelsbenzine zonder enige toevoeging te zijn.

Op verzoek van de wedstrijdleiding of het organisatiecomité kan op ieder tijdstip van een Evenement een brandstofmonster genomen worden. Voor controle moet na afloop van elk wedstrijdonderdeel minimaal 3 liter brandstof aanwezig blijven.

Brandstofvoorziening

De brandstoftank dient geheel origineel te blijven. In de brandstoftank mag tegen het slingeren van de brandstof speciaal voor dit doel gemaakt schuim worden ingebracht. Het plaatsen van een catchtank met maximale inhoud van 1 liter en extra benzinepomp is toegestaan. Benzinepomp en injectoren dient origineel te zijn.

Artikel 15 - MOTOR

Motor dient het originele Cayman S motorblok te zijn. De minimale inhoud is 3.380 cc en maximaal 3.450cc. De olie-luchtafscheider (AOS) is vrij.

Koeling is standaard, een derde radiator op de plek van OEM onderdeel 99710603702 is toegestaan.

Motormanagement

Het motormanagementsysteem (DME) dient origineel te zijn, onderdelen hiervan vervangen is niet toegestaan. Er mag één "map" aanwezig zijn. Het is niet toegestaan om tijdens een evenement te wisselen van "mappings" in het motormanagement systeem.

Het bestuur is na overleg/instemming van de TC tot aan het moment van de start van de wedstrijd gerechtigd de DME uit te lezen om software te vergelijken. Tevens zijn PCR en TC gerechtigd om na een wedstrijd de auto te verzegelen voor externe controle. In geval van software wijzigingen of het aanwezig zijn van meerdere "mappings" zal de rijder worden gediskwalificeerd.

Artikel 16 – VERSNELLINGSBAK

De versnellingsbak dient een originele Porsche versnellingsbak te zijn (PDK of handgeschakeld). De overbrengingen (verhouding + eind), koeling, sperdifferentieel, vliegwiel en koppeling zijn vrij.

Artikel 17- GELUID

Het geluidsniveau mag de geldende normen van het desbetreffende Evenement niet overschrijden.

Artikel 18 – STRAFFEN OP NIET VOLDOEN AAN HET TECHNISCH REGLEMENT

Als een Auto niet voldoet aan het technisch reglement volgt bestraffing via Wedstrijdleider of OCC conform het Club Sport Reglement.

Controle

De Wedstrijdleiding, het organisatiecomité, de TC of de PCR kan na training of wedstrijd het vermogen en koppel van de motor laten meten. De rijder dient vooraf aan het seizoen het vermogen en het koppel van de motor aan te geven tezamen met het minimale gewicht.

Artikel 19 - Slotbepaling

In geval van conflicten met betrekking tot de interpretatie van de tekst van deze Reglementen en bijlagen, en in alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet zal het OCC in overleg met de Cup-organisatie beslissen, gebaseerd op criteria van deze Reglementen. Alleen de Nederlandse tekst zal als officiële en bindende tekst voor zowel het Sportief Reglement als het Technisch Reglement en hun bijlagen worden beschouwd.

Bij geschillen wordt de beslissing of de Auto en/of haar onderdelen wel of niet conform het reglement is, genomen door de Wedstrijdleider en zo nodig in tweede instantie door de organisatiecommissie (OCC). De uitspraak van deze commissie is bindend.

GT4 Cup

Artikel 1 – TOEGELATEN AUTO'S

Alle Porsches van het type 981/718 GT4 Clubsport. Tijdens een evenement (training, kwalificatie en race) mag een deelnemer slechts één en dezelfde Porsche inschrijven en er gebruik van maken, behalve bij calamiteiten, na overleg en met toestemming van de wedstrijdleiding in een vervangende en goedgekeurde auto.

Artikel 2 - BANDEN

Slicks, semislicks en regenbanden zijn toegestaan. Merk en type zijn vrij. Maximaal 1 set (semi)slicks per evenement.

Artikel 3 - SLEEPVOORZIENINGEN

Sleepogen of sleeplossen zijn verplicht aan de voor- en achterzijde en dienen duidelijk zichtbaar aangegeven te zijn (min. diameter 50 mm).

Artikel 4 - GELUID

Het geluidsniveau mag de geldende normen van het desbetreffende evenement niet overschrijden.

Artikel 5 – SPEEDLIMITER

Een speedlimiter is toegestaan in de pits en bij code 60.

Artikel 6 - BRANDSTOF

Brandstof dient regulier in Nederland verkrijgbare handelsbenzine zonder enige toevoeging te zijn. Op verzoek van de wedstrijdleiding of het organisatiecomité kan op ieder tijdstip van een evenement een brandstofmonster genomen worden. Voor controle moet na afloop van elk wedstrijdonderdeel minimaal 3 liter brandstof aanwezig blijven.

Artikel 7 – REGENLICHT

Een FIA regenlicht is verplicht zie Annexe J artikel 259.8.4.4 (zie FIA Technische lijst nr. 19).

Artikel 8 – KOELVLOEISTOF

Als koelmiddel mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van een vloeistof die in samenstelling overeenkomt met de eerste originele aanbeveling van de constructeur (OEM).

Het medium is daarmee samengesteld uit maximaal 50%v/v Mono-Ethyleen-Glycol (MEG), water en additieven op basis van klassieke- of Organic-Acid-Technology. Het is expliciet niet toegestaan een koelmedium toe te passen dat:

- a. geen of een laag waterpercentage bevat, zijnde de zogenaamde “waterless coolants”;
- b. een ester-component bevat;
- c. Mono-Propyleen-Glycol (MPG) of Propyleen-Glycol (PG) percentage bevat;
- d. een percentages Mono-Ethyleen-Glycol (MEG) heeft dat hoger is als 50%v/v;
- e. additieven bevat die afwijken van het hierboven genoemde originele OEM-medium.

Artikel 9 – VERHOUDING GEWICHT-VERMOGEN

Er geldt een minimale verhouding van 3,40 kg/pk tijdens het gehele evenement. Maximaal vermogen 420pk (dus geen powerpack of ander motor upgrade op 982). Op 981 is powerpack toegestaan tot 420pk.

Compensatiegewicht

Er is een maximum compensatiegewicht toegestaan tot 60 kilogram. De locatie van het compensatiegewicht is vrij maar moet op de bodemplaat van de auto aangebracht worden in blokken lood van maximaal 10 kilogram per stuk, bevestigd met minimaal 2 bouten M10 of dikker, met de kwaliteitsnorm van minimaal 10.9. Op de plaats van de bouten moet de bodem versterkt zijn met stalen platen, dikte 2 mm en een oppervlakte van minimaal 40 cm² in verband met de veiligheid, zodanig dat het een homogene massa vormt met de auto.

Alternatief, is het gebruik van de officiële Porsche Motorsport ballastplaat of een vergelijkbaar systeem op de plaats van de passagiersstoel ook toegestaan.

Artikel 10 – MOTOR

Motor dient gebaseerd te zijn op het originele 981/982 GT4 Clubsport pakket. Maximaal vermogen bedraagt 420 pk. Een zogenaamde ‘SRO-inlaat’ is niet toegestaan.

Voor de 982 houdt dit in geen ‘powerpack’ of andere motor upgrade is toegestaan. Op 981 is ECU-tuning wél toegestaan, maar enkel met als oogmerk om de hiervoor genoemde pk-limiet te bereiken.

Artikel 11 – STRAFFEN OP NIET VOLDOEN AAN HET TECHNISCH REGLEMENT

Indien een auto niet voldoet aan het technisch reglement volgt bestraffing via Wedstrijdleader of OCC conform het Club Sport Reglement.

Controle

De Wedstrijdleiding, het organisatiecomité, de TC of de PCR kan na training of wedstrijd het vermogen en koppel van de motor laten meten. De rijder dient vooraf aan het seizoen het vermogen en het koppel van de motor aan te geven tezamen met het minimale gewicht.

Artikel 12 Slotbepaling

In geval van conflicten met betrekking tot de interpretatie van de tekst van deze Reglementen en bijlagen, en in alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet zal het OCC in overleg met de Cup-organisatie beslissen, gebaseerd op criteria van deze Reglementen. Alleen de Nederlandse tekst zal als officiële en bindende tekst voor zowel het Sportief Reglement als het Technisch Reglement en hun bijlagen worden beschouwd.

Bij geschillen wordt de beslissing of de Auto en/of haar onderdelen wel of niet conform het reglement is, genomen door de Wedstrijdleader en zo nodig in tweede instantie door de organisatiecommissie (OCC). De uitspraak van deze commissie is bindend.

GT Cup

Artikel 1 – TOEGELATEN AUTO'S

Alle Porsches, uitgezonderd de Porsches die in aanmerking komen voor de Porsche 944 Cup, de Porsche Boxster Cup, Porsche Cayman Cup of Porsche GT4 Cup. En waarvan de eerste productiedatum van het type niet na 2005 is. Tijdens een Evenement (training, kwalificatie en race) mag een Deelnemer slechts één en dezelfde Porsche inschrijven en er gebruik van maken, behalve bij calamiteiten, na overleg en met toestemming van de wedstrijdleiding in een vervangende en goedgekeurde Auto.

Indien een Auto tijdens het Evenement niet voldoet aan het technisch reglement, zal de straf uitgevoerd worden conform artikel 9 van dit technisch reglement.

Artikel 2 - BANDEN

In alle gevallen moeten de banden zijn aangeschaft via racebanden.nl.

Slicks, sem-islicks en regenbanden zijn toegestaan. Maximaal 1 set (semi)slicks per evenement. Semi-slicks moeten van het merk Nankang zijn, type AR-1 of CR-S.

Regenbanden zijn toegestaan.

Artikel 3 - SLEEPVOORZIENINGEN

Sleepogen of sleepplussen zijn verplicht aan de voor- en achterzijde en dienen duidelijk zichtbaar aangegeven te zijn (min. diameter 50 mm).

Artikel 4 - GELUID

Het geluidsniveau mag de geldende normen van het desbetreffende evenement niet overschrijden.

Artikel 5 – SPEEDLIMITER

Een speedlimiter is toegestaan in de pits en bij code 60.

Artikel 6 - BRANDSTOF

Brandstof dient regulier in Nederland verkrijgbare handelsbenzine zonder enige toevoeging te zijn. Op verzoek van de wedstrijdleiding of het organisatiecomité kan op ieder tijdstip van een evenement een brandstofmonster genomen worden. Voor controle moet na afloop van elk wedstrijdonderdeel minimaal 3 liter brandstof aanwezig blijven.

Artikel 7 – REGENLICHT

Een FIA regenlicht is verplicht zie Annexe J artikel 259.8.4.4 (zie FIA Technische lijst nr. 19).

Artikel 8 – KOELVLOEISTOF

Als koelmiddel mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van een vloeistof die in samenstelling overeenkomt met de eerste originele aanbeveling van de constructeur (OEM).

Het medium is daarmee samengesteld uit maximaal 50%v/v Mono-Ethyleen-Glycol (MEG), water en additieven op basis van klassieke- of Organic-Acid-Technology. Het is expliciet niet toegestaan een koelmedium toe te passen dat:

- a. geen of een laag waterpercentage bevat, zijnde de zogenaamde "waterless coolants";
- b. een ester-component bevat;
- c. Mono-Propyleen-Glycol (MPG) of Propyleen-Glycol (PG) percentage bevat;
- d. een percentages Mono-Ethyleen-Glycol (MEG) heeft dat hoger is als 50%v/v;
- e. additieven bevat die afwijken van het hierboven genoemde originele OEM-medium.

Artikel 9 – VERHOUDING GEWICHT-VERMOGEN

Er geldt een maximaal vermogen van 340 pk tijdens het gehele evenement.

Compensatiegewicht

Er is een maximum compensatiegewicht toegestaan tot 60 kilogram. De locatie van het compensatiegewicht is vrij maar moet op de bodemplaat van de auto aangebracht worden in blokken lood van maximaal 10 kilogram per stuk, bevestigd met

minimaal 2 bouten M10 of dikker, met de kwaliteitsnorm van minimaal 10.9. Op de plaats van de bouten moet de bodem versterkt zijn met stalen platen, dikte 2 mm en een oppervlakte van minimaal 40 cm² in verband met de veiligheid, zodanig dat het een homogene massa vormt met de auto.

Alternatief, is het gebruik van de officiële Porsche Motorsport ballastplaat of een vergelijkbaar systeem op de plaats van de passagiersstoel ook toegestaan.

Artikel 10 – STRAFFEN OP NIET VOLDOEN AAN HET TECHNISCH REGLEMENT

Indien een auto niet voldoet aan het technisch reglement volgt bestraffing via Wedstrijdleader of OCC conform het Club Sport Reglement.

Controle

De Wedstrijdleiding, het organisatiecomité, de TC of de PCR kan na training of wedstrijd het vermogen en koppel van de motor laten meten. De rijder dient vooraf aan het seizoen het vermogen en het koppel van de motor aan te geven tezamen met het minimale gewicht.

Artikel 11 Slotbepaling

In geval van conflicten met betrekking tot de interpretatie van de tekst van deze Reglementen en bijlagen, en in alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet zal het OCC in overleg met de Cup-organisatie beslissen, gebaseerd op criteria van deze Reglementen. Alleen de Nederlandse tekst zal als officiële en bindende tekst voor zowel het Sportief Reglement als het Technisch Reglement en hun bijlagen worden beschouwd.

Bij geschillen wordt de beslissing of de Auto en/of haar onderdelen wel of niet conform het reglement is, genomen door de Wedstrijdleader en zo nodig in tweede instantie door de organisatiecommissie (OCC). De uitspraak van deze commissie is bindend.

RS Cup

Artikel 1 – TOEGELATEN AUTO'S

Alle Porsches, uitgezonderd de Porsches die in aanmerking komen voor de Porsche 944 Cup, de Porsche Boxster Cup of Porsche Cayman Cup of Porsche GT4 Cup. Tijdens een Evenement (training, kwalificatie en race) mag een Deelnemer slechts één en dezelfde Porsche inschrijven en er gebruik van maken, behalve bij calamiteiten, na overleg en met toestemming van de wedstrijdleiding in een vervangende en goedgekeurde Auto.

Indien een Auto tijdens het Evenement niet voldoet aan het technisch reglement, zal de straf uitgevoerd worden conform artikel 9 van dit technisch reglement.

Artikel 2 - BANDEN

Slicks, semislicks en regenbanden zijn toegestaan. Merk en type zijn vrij. Per evenement is er een limiet van 1 nieuwe set slicks en 1 set nieuwe regenbanden. Banden dienen gemarkeerd te zijn ter herkenning voor de wedstrijdleiding. Het is toegestaan om gebruikte sets opnieuw in te zetten.

Artikel 3 - SLEEPVOORZIENINGEN

Sleepogen of sleeplussen zijn verplicht aan de voor- en achterzijde en dienen duidelijk zichtbaar aangegeven te zijn (min. diameter 50 mm).

Artikel 4 - GELUID

Het geluidsniveau mag de geldende normen van het desbetreffende Evenement niet overschrijden.

Artikel 5 – SPEEDLIMITER

Een speedlimiter is toegestaan in de pits en bij code 60.

Artikel 6 - BRANDSTOF

Brandstof dient regulier in Nederland verkrijgbare handelsbenzine zonder enige toevoeging te zijn. Op verzoek van de wedstrijdleiding of het organisatiecomité kan op ieder tijdstip van een Evenement een brandstofmonster genomen worden. Voor controle moet na afloop van elk wedstrijdonderdeel minimaal 3 liter brandstof aanwezig blijven.

Artikel 7 – REGENLICHT

Een FIA regenlicht is verplicht zie Annexe J artikel 259.8.4.4 (zie FIA Technische lijst nr. 19).

Artikel 8 – KOELVLOEISTOF

Als koelmiddel mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van een vloeistof die in samenstelling overeenkomt met de eerste originele aanbeveling van de constructeur (OEM).

Het medium is daarmee samengesteld uit maximaal 50%v/v Mono-Ethyleen-Glycol (MEG), water en additieven op basis van klassieke- of Organic-Acid-Technology. Het is expliciet niet toegestaan een koelmedium toe te passen dat:

- geen of een laag waterpercentage bevat, zijnde de zogenaamde "waterless coolants";
- een ester-component bevat;
- Mono-Propyleen-Glycol (MPG) of Propyleen-Glycol (PG) percentage bevat;
- een percentage Mono-Ethyleen-Glycol (MEG) heeft dat hoger is als 50%v/v;
- additieven bevat die afwijken van het hierboven genoemde originele OEM-medium.

Artikel 9 – STRAFFEN OP NIET VOLDOEN AAN HET TECHNISCH REGLEMENT

Als een Auto niet voldoet aan het technisch reglement volgt bestraffing via de Wedstrijdleader of het OCC conform het KNAF Clubsport Reglement.

Controle

De Wedstrijdleiding, het organisatiecomité, de TC of de PCR kan na training of wedstrijd het vermogen en koppel van de motor laten meten.

Artikel 10 Slotbepaling

In geval van conflicten met betrekking tot de interpretatie van de tekst van deze Reglementen en bijlagen, en in alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet zal het OCC in overleg met de Cup-organisatie beslissen, gebaseerd op criteria van deze Reglementen. Alleen de Nederlandse tekst zal als officiële en bindende tekst voor zowel het Sportief Reglement als het Technisch Reglement en hun bijlagen worden beschouwd.

Bij geschillen wordt de beslissing of de Auto en/of haar onderdelen wel of niet conform het reglement is, genomen door de Wedstrijdleader en zo nodig in tweede instantie door de organisatiecommissie (OCC). De uitspraak van deze commissie is bindend.

Appendix A: Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2025

- De GTS klasse is geschrapt
- De GTB klasse is terug naar zijn oude naam: GT
- De GT-klasse is verruimd qua auto's die in aanmerking komen wat betreft bouwjaar en vermogen
- In de Cayman Cup zijn formuleringen aangescherpt om beter aan te sluiten bij de realiteit van het veld
- In de GT4-cup is e.e.a. verduidelijkt mbt het motorvermogen voor zowel de 981 als de 982 (alias 718 Cayman).
- De RS-cup heeft een wijziging in het bandenreglement die het aantal sets beperkt.